



Wickelnknoten

Traditioneller Standardknoten, der verschoben werden kann, da jeweils ein neuer Draht von Längsdraht zu Längsdraht verwickelt wird. Dadurch lässt er sich auch umlegen oder abgewinkelt installieren, wodurch ein Untergraben oder Überklettern verhindert werden kann.

LHT158/15/8 GEFLÜGELZAUN

Der LHT 158/15/8 eignet sich besonders gut für die Einzäunung für Geflügel.

Die 8cm engen Abstände der vertikalen Drähte ist eng genug, damit die Tiere nicht durchschlüpfen können und mit 1,58m Höhe ist er hoch genug, damit man die untersten 33 cm entweder umlegen oder eingraben kann, um durch das Geflügel angelockte Füchse am Untergraben des Zaunes zu hindern.

Aus diesem Grund wird in diesem Zaun auch mit dem traditionellen Wickelnknoten verknötet, da dieser beweglich ist und somit das Umlegen erlaubt.

Rückverfolgbarkeit

Tornado Zäune werden während der Fertigung durchgehend dokumentiert und können über den gesamten Herstellungsprozess zurückverfolgt werden. Das garantiert höchste Qualität und Zuverlässigkeit.

Anwendungen

Geflügel und Hundezwinger

Aufbauanleitung

An jedem Richtungswechsel sowie an jedem Endpunkt muss ein Endpfosten angebracht werden, der durch eine Verstrebung verstärkt werden sollte. Das Geflecht wird per Hand oder mit entsprechenden Werkzeugen am Pfosten angebracht.

Man sollte den Zaun so spannen, dass die „Delle“ um 50% reduziert wird. Man sollte es vermeiden, die Krampen zu tief in die Pfosten einzuschlagen, da dies die Verzinkung des Drahtes beschädigen könnte.

Gesundheit und Sicherheit

Es wird empfohlen Schutzhandschuhe, Schutzbrillen sowie Sicherheitstiefel beim Aufstellen des Zauns zu tragen.

Spezifikation

Anzahl der horizontalen Drähte	15
Gesamthöhe	1580 mm
Vertikaler Drahtabstand	150 mm
Eigenschaften des oberen und unteren Drahtes	2 mm - 1100-1250 N/mm ²
Eigenschaften der horizontalen Drähte	2 mm - 1100-1250 N/mm ²
Eigenschaften der vertikalen Drähte	2 mm - 695-850 N/mm ²
Durchschnittliches Rollengewicht 50 m	56,23 kg
Materialzusammensetzung	Stark verzinkter Stahldraht

Produktkennzeichnung

HZLH151501	50 m Rolle
------------	------------

Entspricht Europäischen Standards

DIN EN 10218

– Stahldraht und Drahterzeugnisse – Allgemeines – Teil 2: Drahtmaße und Toleranzen.

DIN EN 10223

– Stahldraht und Drahterzeugnisse für Zäune und Drahtgeflechte – Teil 5: Gelenk- und Knotengitter aus Stahldraht für Zäune.

DIN EN 10244

– Stahldraht und Drahterzeugnisse – Überzüge aus Nichteisenmetall auf Stahldraht – Teil 2: Überzüge aus Zink oder Zinklegierungen (alle Tornado Produkte sind nach Klasse A verzinkt)

